

《神经网络与深度学习》



网络优化与正则化

<https://nndl.github.io/>

~~机器学习~~的矛盾与盾

深度学习

优化
经验风险最小

正则化
降低模型复杂度





网络优化

网络优化的难点

▶ 结构差异大

- ▶ 没有通用的优化算法
- ▶ 超参数多


▶ 非凸优化问题

- ▶ 参数初始化
- ▶ 逃离局部最优

▶ 梯度消失（爆炸）问题


高维空间的非凸优化问题

- ▶ **鞍点 (Saddle Point)**
 - ▶ 驻点 (Stationary Point) : 梯度为 0 的点。




- ▶ **平坦最小值 (Flat Minima)**

- ▶ 一个平坦最小值的邻域内，所有点对应的训练损失都比较接近
- ▶ 大部分的局部最小解是等价的
- ▶ 局部最小解对应的训练损失都可能非常接近于全局最小解对




(a) 平坦最小值




(b) 尖锐最小值

VISUALIZING THE LOSS LANDSCAPE OF NN

VGG-56




VGG-110




without skip connections

Renset-56



Densenet-121



with skip connections

Li H, Xu Z, Taylor G, et al. Visualizing the loss landscape of neural nets[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2018: 6389-6399.

神经网络优化的改善方法

- ▶ 更有效的优化算法来提高优化方法的效率和稳定性
 - ▶ 动态学习率调整
 - ▶ 梯度估计修正
- ▶ 更好的参数初始化方法、数据预处理方法来提高优化效率
- ▶ 修改网络结构来得到更好的优化地形
 - ▶ 优化地形（ Optimization Landscape ）指在高维空间中损失函数的曲面形状
 - ▶ 好的优化地形通常比较平滑
 - ▶ 使用 ReLU 激活函数、残差连接、逐层归一化等
- ▶ 使用更好的超参数优化方法



优化算法改进

优化算法：随机梯度下降

算法 2.1 随机梯度下降法

输入: 训练集 $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}^{(n)}, y^{(n)})\}_{n=1}^N$, 验证集 $\mathcal{V}$, 学习率 α

1 随机初始化 θ ;

2 **repeat**

3 对训练集 $\mathcal{D}$ 中的样本随机排序;

4 **for** $n = 1 \cdots N$ **do**

5 从训练集 $\mathcal{D}$ 中选取样本 $(\mathbf{x}^{(n)}, y^{(n)})$;


6 $\theta \leftarrow \theta - \alpha \frac{\partial \mathcal{L}(\theta; \mathbf{x}^{(n)}, y^{(n)})}{\partial \theta}$;

// 更新参数

7 **end**

8 **until** 模型 $f(\mathbf{x}; \theta)$ 在验证集 $\mathcal{V}$ 上的错误率不再下降;

输出: θ



优化算法：小批量随机梯度下降 MiniBatch

►选取 K 个训练样本 $\{\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{y}^{(k)}\}_{k=1}^K$ ，计算偏导数

$$\mathbf{g}_t(\theta) = \frac{1}{K} \sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{S}_t} \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{y}, f(\mathbf{x}; \theta))}{\partial \theta}$$

►定义梯度

$$\mathbf{g}_t \triangleq \mathbf{g}_t(\theta_{t-1})$$

►更新参数

$$\theta_t \leftarrow \theta_{t-1} - \alpha \mathbf{g}_t$$


►其中 $\alpha > 0$ 为学习率

几个关键因素：


- 小批量样本数量
- 梯度
- 学习率

批量大小的影响

- ▶ 批量大小不影响随机梯度的期望，但是会影响随机梯度的方差。
- ▶ 批量越大，随机梯度的方差越小，引入的噪声也越小，训练也越稳定，因此可以设置较大的学习率。
- ▶ 而批量较小时，需要设置较小的学习率，否则模型会不收敛。



(a) 按 Iteration 的损失变化



(b) 按 Epoch 的损失变化

4 种批量大小对应的学习率设置不同，因此并不是严格对比。

小批量梯度下降中，每次选取样本数量对损失下降的影响。

如何改进?

Reference:

1. [An overview of gradient descent optimization algorithms](#)
2. [Optimizing the Gradient Descent](#)

►标准的（小批量）梯度下降

►学习率

►学习率衰减

►Adagrad

►Adadelata

►RMSprop

►梯度

►Momentum

►计算负梯度的“加权移动平均”作为参数的更新方向

►Nesterov accelerated gradient

►梯度截断

$$\Delta\theta_t = -\frac{\alpha}{\sqrt{G_t + \epsilon}} \odot \mathbf{g}_t$$

$$\Delta\theta_t = -\alpha \mathbf{g}_t$$

实际更新方向


梯度方向

Adam

$$\Delta\theta_t = \rho\Delta\theta_{t-1} - \alpha \mathbf{g}_t$$


Adam is better choice!

学习率的影响




<https://www.jeremyjordan.me/nn-learning-rate/>


学习率衰减



学习率衰减



梯级衰减 (step decay)



线性衰减 (Linear Decay)

学习率衰减

假设初始学习率为 α_0 ，在第 t 次迭代时的学习率 α_t 。常用的衰减方式可以设置为按迭代次数进行衰减。比如逆时衰减（inverse time decay）

$$\alpha_t = \alpha_0 \frac{1}{1 + \beta \times t}, \quad (7.5)$$

或指数衰减（exponential decay）


$$\alpha_t = \alpha_0 \beta^t, \quad (7.6)$$

或自然指数衰减（natural exponential decay）


$$\alpha_t = \alpha_0 \exp(-\beta \times t), \quad (7.7)$$

其中 β 为衰减率，一般取值为0.96。

周期性学习率调整 Cyclical Learning Rates




(a) 三角循环学习率




(b) 带热重启的余弦衰减

Cyclical Learning Rates




Others

- ▶ Don't Decay the Learning Rate, Increase the Batch Size
 - ▶ <https://openreview.net/pdf?id=B1Yy1BxCZ>
- ▶ Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour
 - ▶ Warmup
 - ▶ <https://arxiv.org/abs/1706.02677>



自适应学习率



梯度方向优化


► 动量法（Momentum Method）

- 用之前积累动量来替代真正的梯度。每次迭代的梯度可以看作是加速度。

在第 t 次迭代时，计算负梯度的“加权移动平均”作为参数的更新方向，

$$\Delta\theta_t = \rho\Delta\theta_{t-1} - \alpha\mathbf{g}_t, = -\alpha \sum_{\tau=1}^t \beta^{t-\tau} \mathbf{g}_\tau, \quad (7.15)$$

其中 ρ 为动量因子，通常设为 0.9， α 为学习率。




<https://www.quora.com/What-exactly-is-momentum-in-machine-learning>


梯度方向优化

► Nesterov 加速梯度

$$\Delta\theta_t = \rho\Delta\theta_{t-1} - \alpha\mathbf{g}_t(\theta_{t-1} + \rho\Delta\theta_{t-1})$$



(a) 动量法



(b) Nesterov 加速梯度

梯度方向优化 + 自适应学习率

► Adam 算法 $\approx$ 动量法 + RMSprop

► 先计算两个移动平均

$$\begin{aligned}M_t &= \beta_1 M_{t-1} + (1 - \beta_1) \mathbf{g}_t, \\G_t &= \beta_2 G_{t-1} + (1 - \beta_2) \mathbf{g}_t \odot \mathbf{g}_t,\end{aligned}$$



► 偏差修正

$$\begin{aligned}\hat{M}_t &= \frac{M_t}{1 - \beta_1^t}, \\ \hat{G}_t &= \frac{G_t}{1 - \beta_2^t}.\end{aligned}$$

► 更新

$$\Delta \theta_t = - \frac{\alpha}{\sqrt{\hat{G}_t} + \epsilon} \hat{M}_t$$

优化




鞍点

梯度截断

► 梯度截断是一种比较简单的启发式方法，把梯度的模限定在一个区间，当梯度的模小于或大于这个区间时就进行截断。

► 按值截断 $\mathbf{g}_t = \max(\min(\mathbf{g}_t, b), a)$

► 按模截断 $\mathbf{g}_t = \frac{b}{\|\mathbf{g}_t\|} \mathbf{g}_t$



优化算法改进小结

- 大部分优化算法可以使用下面公式来统一描述概括：

$$\Delta\theta_t = -\frac{\alpha_t}{\sqrt{G_t + \epsilon}}M_t,$$

$$G_t = \psi(\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_t),$$

$$M_t = \phi(\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_t),$$

$\mathbf{g}_t$ 为第 t 步的梯度
 α_t 为第 t 步的学习率

类别		优化算法
学习率调整	固定衰减学习率	分段常数衰减、逆时衰减、(自然)指数衰减、余弦衰减
	周期性学习率	循环学习率、SGDR
	自适应学习率	AdaGrad、RMSprop、AdaDelta
梯度估计修正		动量法、Nesterov 加速梯度、梯度截断
综合方法		Adam $\approx$ 动量法 + RMSprop



参数初始化 / 数据预处理

参数初始化

- ▶ 参数不能初始化为 0！为什么？

- ▶ 对称权重问题！

- ▶ 初始化方法

- ▶ 预训练初始化

- ▶ 随机初始化

- ▶ 固定值初始化

- ▶ 偏置（Bias）通常用 0 来初始化

随机初始化

► Gaussian 分布初始化

- Gaussian 初始化方法是最简单的初始化方法，参数从一个固定均值（比如 0）和固定方差（比如 0.01）的 Gaussian 分布进行随机初始化。

► 均匀分布初始化

- 参数可以在区间 $[-r, r]$ 内采用均匀分布进行初始化。

随机初始化

► 范数保持性 (Norm-Preserving)

► 一个 M 层的等宽线性网络

$$\mathbf{y} = \mathbf{W}^{(L)} \mathbf{W}^{(L-1)} \dots \mathbf{W}^{(1)} \mathbf{x}$$

► 为了避免梯度消失或梯度爆炸问题，我们希望误差项

$$\|\delta^{(l-1)}\|^2 = \|\delta^{(l)}\|^2 = \|(\mathbf{W}^{(l)})^\top \delta^{(l)}\|^2$$

基于方差缩放的参数初始化

正交初始化

参数初始化

► 基于方差缩放的参数初始化

► Xavier 初始化和 He 初始化

初始化方法	激活函数	均匀分布 $[-r, r]$	高斯分布 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$
Xavier 初始化	Logistic	$r = 4\sqrt{\frac{6}{M_{l-1}+M_l}}$	$\sigma^2 = 16 \times \frac{2}{M_{l-1}+M_l}$
Xavier 初始化	Tanh	$r = \sqrt{\frac{6}{M_{l-1}+M_l}}$	$\sigma^2 = \frac{2}{M_{l-1}+M_l}$
He 初始化	ReLU	$r = \sqrt{\frac{6}{M_{l-1}}}$	$\sigma^2 = \frac{2}{M_{l-1}}$

► 正交初始化

- 1) 用均值为 0 、 方差为 1 的高斯分布初始化一个矩阵；
- 2) 将这个矩阵用奇异值分解得到两个正交矩阵，并使用其中之一作为权重矩阵。

数据预处理

► 数据归一化


► 最小最大值归一化

► 标准化


► PCA



$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x^{(n)},$$
$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x^{(n)} - \mu)^2.$$



► 数据归一化对梯度的影响





逐层归一化

逐层归一化

▶ 目的

- ▶ 更好的尺度不变性
 - ▶ 内部协变量偏移
- ▶ 更平滑的优化地形

▶ 归一化方法

- ▶ 批量归一化（Batch Normalization，BN）
- ▶ 层归一化（Layer Normalization）
- ▶ 权重归一化（Weight Normalization）
- ▶ 局部响应归一化（Local Response Normalization，LRN）

批量归一化

对于一个深层神经网络，令第 l 层的净输入为 $\mathbf{z}^{(l)}$ ，神经元的输出为 $\mathbf{a}^{(l)}$ ，即

$$\mathbf{a}^{(l)} = f(\mathbf{z}^{(l)}) = f(W\mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}), \quad (7.42)$$

其中 $f(\cdot)$ 是激活函数， W 和 $\mathbf{b}$ 是可学习的参数。

► 给定一个包含 K 个样本的小批量样本集合，计算均值和方差

$$\begin{aligned} \mu_{\mathcal{B}} &= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mathbf{z}^{(k,l)}, \\ \sigma_{\mathcal{B}}^2 &= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (\mathbf{z}^{(k,l)} - \mu_{\mathcal{B}}) \odot (\mathbf{z}^{(k,l)} - \mu_{\mathcal{B}}). \end{aligned}$$

► 批量归一化

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{z}}^{(l)} &= \frac{\mathbf{z}^{(l)} - \mu_{\mathcal{B}}}{\sqrt{\sigma_{\mathcal{B}}^2 + \epsilon}} \odot \gamma + \beta \\ &\triangleq \text{BN}_{\gamma, \beta}(\mathbf{z}^{(l)}), \end{aligned}$$

层归一化


►第 l 层神经元的净输入为 $z^{(l)}$

$$\mu^{(l)} = \frac{1}{n^l} \sum_{i=1}^{n^l} z_i^{(l)},$$
$$\sigma^{(l)2} = \frac{1}{n^l} \sum_{i=1}^{n^l} (z_i^{(l)} - \mu^{(l)})^2,$$


►层归一化定义为

$$\hat{z}^{(l)} = \frac{z^{(l)} - \mu^{(l)}}{\sqrt{\sigma^{(l)2} + \epsilon}} \odot \gamma + \beta$$
$$\triangleq \text{LN}_{\gamma, \beta}(z^{(l)}),$$

批量归一化 VS 层归一化



更多的归一化





超参数优化

超参数优化

▸ 超参数

- 层数
- 每层神经元个数
- 激活函数
- 学习率（以及动态调整算法）
- 正则化系数
- mini-batch 大小

▸ 优化方法

- 网格搜索
- 随机搜索
- 贝叶斯优化
- 动态资源分配
- 神经架构搜索

超参数优化


► 网格搜索 (Grid Search)

- 假设总共有K 个超参数，第k个超参数的可以取 m_k 个值。
- 如果参数是连续的，可以将参数离散化，选择几个“经验”值。比如学习率 α ，我们可以设置

$$\alpha \in \{0.01, 0.1, 0.5, 1.0\}$$

- 这些超参数可以有 $m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_K$ 个取值组合。

超参数优化



Grid and random search of nine trials for optimizing a function $f(x,y) = g(x) + h(y) \approx g(x)$ with low effective dimensionality. Above each square $g(x)$ is shown in green, and left of each square $h(y)$ is shown in yellow. With grid search, nine trials only test $g(x)$ in three distinct places. With random search, all nine trials explore distinct values of g . This failure of grid search is the rule rather than the exception in high dimensional hyper-parameter optimization.

超参数优化

- ▶ 贝叶斯优化
- ▶ 动态资源分配
- ▶ 神经架构搜索




网络正则化

重新思考泛化性

- ▶ **神经网络**
- ▶ 过度参数化
- ▶ 拟合能力强

↓
~~泛化性差~~



Zhang C, Bengio S, Hardt M, et al. Understanding deep learning requires rethinking generalization[J]. arXiv preprint arXiv:1611.03530, 2016.

正则化 (regularization)



所有损害优化的方法都是正则化。

增加优化约束

干扰优化过程

L1/L2 约束、数据增强

权重衰减、随机梯度下降、提前停止



正则化

► 如何提高神经网络的泛化能力




- ℓ_1 和 ℓ_2 正则化
- early stop
- 权重衰减
- SGD
- Dropout
- 数据增强

ℓ_1 和 ℓ_2 正则化

► 优化问题可以写为

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathcal{L}(y^{(n)}, f(\mathbf{x}^{(n)}, \theta)) + \lambda \ell_p(\theta)$$


► ℓ_p 为范数函数， p 的取值通常为 $\{1, 2\}$ 代表 ℓ_1 和 ℓ_2 范数， λ 为正则化系数。



神经网络示例


<http://playground.tensorflow.org/>

► 隐藏层的不同神经元个数




神经网络示例

► 不同的正则化系数



提前停止

- ▶ 我们使用一个验证集（Validation Dataset）来测试每一次迭代的参数在验证集上是否最优。如果在验证集上的错误率不再下降，就停止迭代。



权重衰减（Weight Decay）

- ▶ 在每次参数更新时，引入一个衰减系数 w 。


$$\theta_t \leftarrow (1 - w)\theta_{t-1} - \alpha \mathbf{g}_t$$

- ▶ 在标准的随机梯度下降中，权重衰减正则化和 ℓ_2 正则化的效果相同。
- ▶ 在较为复杂的优化方法（比如Adam）中，权重衰减和 ℓ_2 正则化并不等价。


丢弃法 (Dropout Method)

► 对于一个神经层 $y = f(Wx + b)$, 引入一个丢弃函数 $d(\cdot)$ 使得 $y = f(Wd(x) + b)$ 。

► 其中 $m \in \{0,1\}^d$ 是丢弃掩码,
$$d(\mathbf{x}) = \begin{cases} \mathbf{m} \odot \mathbf{x} & \text{当训练阶段时} \\ p\mathbf{x} & \text{当测试阶段时} \end{cases}$$
 掩码 m 以概率为 p 的贝努力分布随机生成。



(a) 标准网络



(b) Dropout 后的网络

Dropout 意义

► 集成学习的解释

- 每做一次丢弃，相当于从原始的网络中采样得到一个子网络。如果一个神经网络有 n 个神经元，那么总共可以采样出 2^n 个子网络。


► 贝叶斯学习的解释

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{q(\theta)}[y] &= \int_{\theta} f(\mathbf{x}, \theta) q(\theta) d\theta \\ &\approx \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M f(\mathbf{x}, \theta_m),\end{aligned}$$

- 其中 $f(\mathbf{x}, \theta_m)$ 为第 m 次应用丢弃方法后的网络。

循环神经网络上的丢弃法


- ▶ 当在循环神经网络上应用丢弃法，不能直接对每个时刻的隐状态进行随机丢弃，这样会损害循环网络在时间维度上记忆能力。



虚线边表示进行随机丢弃，不同的颜色表示不同的丢弃掩码。

变分 Dropout

- ▶ 根据贝叶斯学习的解释，丢弃法是一种对参数 θ 的采样。
- ▶ 每次采样的参数需要在每个时刻保持不变。因此，在对循环神经网络上使用丢弃法时，需要对参数矩阵的每个元素进行随机丢弃，并在所有时刻都使用相同的丢弃掩码。



相同颜色表示使用相同的丢弃掩码

数据增强（Data Augmentation）

- ▶ 图像数据的增强主要是通过算法对图像进行转变，引入噪声等方法来增加数据的多样性。
- ▶ 图像数据的增强方法：
 - ▶ 旋转（Rotation）：将图像按顺时针或逆时针方向随机旋转一定角度；
 - ▶ 翻转（Flip）：将图像沿水平或垂直方法随机翻转一定角度；
 - ▶ 缩放（Zoom In/Out）：将图像放大或缩小一定比例；
 - ▶ 平移（Shift）：将图像沿水平或垂直方法平移一定步长；
 - ▶ 加噪声（Noise）：加入随机噪声。

标签平滑 (Label Smoothing)

- ▶ 在输出标签中添加噪声来避免模型过拟合。
- ▶ 一个样本 x 的标签一般用 onehot 向量表示

$$\mathbf{y} = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]^T$$

硬目标 (Hard Targets)

- ▶ 引入一个噪声对标签进行平滑，即假设样本以 ϵ 的概率为其它类。平滑后的标签为

$$\tilde{\mathbf{y}} = [\frac{\epsilon}{K-1}, \dots, \frac{\epsilon}{K-1}, 1-\epsilon, \frac{\epsilon}{K-1}, \dots, \frac{\epsilon}{K-1}]^T$$

总结

► 模型

- 用 ReLU 作为激活函数
- 分类时用交叉熵作为损失函数
- 逐层归一化

► 优化

- SGD+mini-batch （动态学习率、Adam 算法优先）
- 每次迭代都重新随机排序
- 数据预处理 （标准归一化）
- 参数初始化

► 正则化

- ℓ_1 和 ℓ_2 正则化 （跳过前几轮）
- Dropout
- Early-stop
- 数据增强



谢 谢

<https://nndl.github.io/>